

KOSZTORYS OFERTOWY

Budowa : Place zabaw i fitness parki w Gminie Września

Obiekt : Fitness parki w Gminie Września

Budowa fitness parku w Sokołowie na dz. geod. nr 213/2

Wykonawca :

Adres :

Wartość kosztorysowa robót : zł

Podatek VAT % : zł

Wartość robót ogółem : zł

Słownie :

Budowa fitness parku w Sokołowie na dz. geod. nr 213/2

Budowa : Place zabaw i fitness parki w Gminie Września

Obiekt : Fitness parki w Gminie Września

PRZEDMIAR INWESTORSKI

Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	J.m.	Cena jednostkowa	Wartość [zł]
-----	------------------------------------	-------	------	------------------	----------------

1 Roboty przygotowawcze

1	KNR 201-0206-02-00 IZOIEPB ORGBUD W-wa Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0,40 m3 z transportem urobku samochodami samowyladowczymi o ładowności do 5 t, na odległość do 1 km: grunt kat. III - wykonanie koryta gl. 25 cm pod nawierzchnię z kostki betonowej [64 m2]	16,00	m3
2	KNR 231-0407-05-00 IGM Warszawa Obrzeża betonowe 30x8 cm, na podsypce: cementowo-piaskowej, z wypełn. spoin zapr.cem.	64,00	m
3	KNR 231-0103-04-00 IGM Warszawa Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni - kategoria gruntu: I-IV	64,00	m2
4	KNR 231-0111-03-00 IGM Warszawa Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem Rm=1,5 MPa, o grubości podbudowy po zagęszczeniu: 15 cm	64,00	m2
5	KNR 231-0511-01-00 IGM Warszawa Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości: 6 cm - szarej, na podsypce piaskowej	64,00	m2

2 Dostawa i montaż urządzeń fitness

6	KNR kalk. własna Zakup i montaż ORBITEK (wykopy pod stopy fundamentowe, stopy fundamentowe B-25 wymiary wg zaleceń producenta urządzeń lub gotowe prefabrykowane stopy)	1,00	kpl.
7	KNR kalk. własna Zakup i montaż WYCIĄG GÓRNY + WYCIĄG DOLNY (odwodziciel) (wykopy pod stopy fundamentowe, stopy fundamentowe B-25 wymiary wg zaleceń producenta urządzeń lub gotowe prefabrykowane stopy)	1,00	kpl.
8	KNR kalk. własna Zakup i montaż WAHADŁO + TWISTER (wykopy pod stopy fundamentowe, stopy fundamentowe B-25 wymiary wg zaleceń producenta urządzeń lub gotowe prefabrykowane stopy)	1,00	kpl.
9	KNR kalk. własna Zakup i montaż WIOŚLARZ (wykopy pod stopy fundamentowe, stopy fundamentowe B-25 wymiary wg zaleceń producenta urządzeń lub gotowe prefabrykowane stopy)	1,00	kpl.
10	KNR kalk. własna Zakup i montaż BIEGACZ (wykopy pod stopy fundamentowe, stopy fundamentowe B-25 wymiary wg zaleceń producenta urządzeń lub gotowe prefabrykowane stopy)	1,00	kpl.
11	KNR kalk. własna Zakup i montaż SURFER (wykopy pod stopy fundamentowe, stopy fundamentowe B-25 wymiary wg zaleceń producenta urządzeń lub gotowe prefabrykowane stopy)	1,00	kpl.
12	KNR kalk. własna Zakup i montaż ŁAWEK PARKOWYCH Z OPARCIEM (wykopy pod stopy fundamentowe, stopy fundamentowe B-25 wymiary wg zaleceń producenta urządzeń lub gotowe prefabrykowane stopy)	2,00	szt
13	KNR kalk. własna Zakup i montaż KOSZ NA ŚMIECI (wykopy pod stopy fundamentowe, stopy fundamentowe B-25 wymiary wg zaleceń producenta)	1,00	kpl.

Budowa fitenss parku w Sokołowie na dz. geod. nr 213/2

3. Ogrodzenie i zieleń

Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	J.m.	Cena jednostkowa	Wartość [zł]
-----	------------------------------------	-------	------	------------------	----------------

3 Ogrodzenie i zieleń

14	KNR Kalk. własna Ogrodzenia z paneli ogrodzeniowych 3D wysokości 1,2 m bez podmurówki. Panele wykonane z drutu ocynkowanego fi 5 mm, powlekanego pcv koloru zielonego. Parametry panelu: wysokość 1200 mm, szerokość do 2100 mm, wielkość oczka 200x50 mm, ilość przetłoczeń 3 szt. Słupek o średnicy min. 48 mm, grubość ścianki 3,2 mm, ocynkowany i malowany proszkowo wysokości 2,0 m, obejmę montażowe (klips) min. 3 szt. na słupek, słupek zakończony daszkiem (kapslem). Słupki zabetonowane w stopach fundamentowych o wymiarach 0,25 m x 0,25 m gł. 40 cm, beton klasy B20. Górna część panelu ogrodzeniowego pozbawiona wystających odcinków drutu, zwieńczeniem panelu jest drut poziomy przetłoczenia.	61,60 m			
15	KNR 221-0323-04-20 MBGPiK Sadzenie krzewów iglastych na terenie płaskim, w gruncie kat.III, z zaprawianiem ziemią dolów o średnicy i głębokości : 0,5 m - tuja szmaragd wysokości min. 1 m, ukształtowana stożkowo	25,00 szt			
Wartość kosztorysowa robót					