

# PRZEDMIAR ROBÓT

Budowa : **Chodniki, alejki, ścieżki rowerowe**

Kod CPV : 45233222-1 Roboty w zakresie chodników

Obiekt : **Ścieżki, ciągi pieszce na terenie Gminy Września**

<b>Wykonanie warstwy ścieralnej na ścieżkach pieszco-rowerowych</b>
---

Kod CPV : 45233222-1 Roboty budowlane w zakresie układania chodników i asfaltowania

Inwestor : **Gmina Września**

Adres : ul. Ratuszowa 1; 62-300 Września

Opracował : T. Koralewski

Data : 09.05.2017

**Wykonanie warstwy ścieralnej na ścieżkach pieszo-rowerowych**

Budowa : Chodniki, alejki, ścieżki rowerowe

Obiekt : Ścieżki, ciągi pieszego na terenie Gminy Września

Data: 10.05.2017

Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	Jedn. miary
1	<b>KNR 231-1203-05-00 IGM Warszawa</b> [ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.BI do 9/96 ] Analogia: Przystawianie obrzeży betonowych o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej, z wypełnieniem spoin zaprawą cementową - wyprostowanie pochylonych obrzeży	50,00	m
2	<b>KNR 231-0407-05-00 IGM Warszawa</b> [ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.BI do 9/96 ] Obrzeża betonowe 30x8 cm, na podsypce: cementowo-piaskowej, z wypełn. spoin zapr.cem.	10,00	m
3	<b>KNR 231-0107-01-00 IGM Warszawa</b> [ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.BI do 9/96 ] Analogia: Wyrównanie istniejącej nawierzchni ścieżki tłucznem sortowanym z zagęszczeniem mechanicznym - średnia grubość warstwy po zagęszczeniu: do 10 cm (miejscowe uzupełnienia wybojów)	20,00	m3
4	<b>ICRD - KNR 231-1004-04-00 IGM Warszawa</b> Czyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowej: nieulepszanej	7 853,00	m2
5	<b>ICRD - KNR 231-1004-07-00 IGM Warszawa</b> Skroplenie nawierzchni drogowych asfaltem	7 853,00	m2
6	<b>KNR 231-0311-05-00 IGM Warszawa</b> Nawierzchnia z mieszanek mineralno-asfaltowych, grysowo-żwirowych - warstwa ścieralna po zagęszczeniu o grubości: 3 cm	7 853,00	m2
7	<b>ICRD - KNR 231-0311-06-00 IGM Warszawa</b> Nawierzchnia z mieszanek mineralno-asfaltowych, grysowo-żwirowych - warstwa ścieralna po zagęszczeniu o grubości: ponad 3 cm - dodatek za każdy dalszy 1 cm	7 853,00	m2
8	<b>KNR 231-0706-02-00 IGM Warszawa</b> [ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.BI do 9/96 ] Oznakowanie poziome jezdni farbami chlorokauczkowymi - linie krawędziowe ciągłe szer. 5 cm, malowane: mechanicznie (2 x 3.370 mb)	337,00	m2
9	<b>ICRB - KNR 201-0510-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa</b> Humusowanie i obsianie poboczy ścieżki przy grubości warstwy humusu 5 cm (szerokość 0,5 m obustronnie)	3 370,00	m2

--- Koniec wydruku ---