

OPIS RODZAJU, ZAKRESU I SPOSOBU WYKONANIA ROBÓT:

**Wykonanie utwardzonego placu tanecznego
wraz z zagospodarowaniem terenu w miejscowości Gutowo Małe**

Nazwa obiektu	Wykonanie utwardzonego placu tanecznego wraz z zagospodarowaniem terenu w miejscowości Gutowo Małe
Adres obiektu	Gutowo Małe, nr ewid. dz. 93
Inwestor	Gmina Września ul. Ratuszowa 1 62-300 Września
Data opracowania	Marzec 2019r.
	Egzemplarz nr

OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania.

- 1.1. Mapa do celów projektowych.
- 1.2. Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dn. 2 marca 1999r.
W sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz. 430 ze zm.).
- 1.3. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 2 września 2004r. W sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. Nr 202 z 2004r. poz. 2072 ze zm.).

2. Przedmiot inwestycji.

Przedmiotem inwestycji jest: **wykonanie utwardzonego placu tanecznego w miejscowości Gutowo Małe**

3. Stan istniejący

Nawierzchnia na której będzie wykonany plac taneczny jest terenem gruntowym.

Teren nie jest zagospodarowany, porasta go zieleń niska trawa oraz zieleń wysoka drzewa. Dojazd do miejsca w którym będzie wybudowany utwardzony plac odbywać się z istniejącej drogi gruntowej.

Inwestycja ma na celu poprawę stanu technicznego, zwiększenie bezpieczeństwa oraz poprawę estetyki istniejącej infrastruktury.

4. Stan projektowany

Projektuje się budowę utwardzenia z kostki betonowej.

Zadanie ma polegać na:

- wykonaniu korytowania pod nową nawierzchnię placu tanecznego wraz z profilowaniem i zagęszczeniem,
- wykonaniu nowej konstrukcji - podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem $R=1,5$ MPa

o gr. 15 cm (pod kostkę na placu tanecznym),

- ułożeniu kostki brukowej gr. 6 cm szarej na podsypce cementowo - piaskowej gr. 3 cm – kostka po stronie Inwestora,
- wbudowaniu oporników na ławie betonowej z oporem z betonu C 12/15,
- rozgarnięciu i wyprofilowaniu ziemi z korytowania i ziemi dowiezionej,
- posianie trawy.

Odwodnienie z wykonanej nawierzchni należy wykonać poprzez zastosowanie odpowiednich spadków poprzecznych powierzchni placu, umożliwiających spływ wody na istniejącą nawierzchnię gruntową.

5. Zabezpieczenie robót.

1. Wykonawca zobowiązany jest do oznakowania robót zgodnie z przygotowanym i zatwierdzonym projektem prowadzenia robót w pasie drogowym
2. Wykonawca musi posiadać uprawnienia budowlane o wymaganej specjalności, zgodnie z wymogami Prawa Budowlanego. Przed przystąpieniem do wykonywania robót należy uzyskać zezwolenie na prowadzenie robót w pasie drogowym od Zarządcy drogi.
3. Prace należy prowadzić zgodnie z przepisami BHP.
4. Przed przystąpieniem do robót ziemnych należy zapoznać się z projektem technicznym oraz trasami sieci i lokalizacją urządzeń podziemnych. Należy oznakować je na terenie prowadzonych robót oraz określić ich bezpieczną odległość od wykopu. Przy braku informacji co do uzbrojenia terenu, wykopy o głębokości głębszej niż 0,4m prowadzić ręcznie. Wykopy w miejscach dostępnych dla osób postronnych należy zabezpieczyć i oznakować.